

Essence

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Tipo de producto	EN 1307	Revestimientos de suelo textiles	
Clasificación Comercial	EN 1307	33 Intenso	
Quality & environment certifications		ISO 9001 ISO 14001	
Características	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Galga		1/10"	
Construcción de fibra	ISO 2424	Bucle	
Método de teñido		Solution dyed	
Revés primario	ISO 2424	Poleyster fleece	
Revés secundario	ISO 2424	B1 ProBase	
Espesor total	ISO 1765	5,50 mm (0,22 ")	
Espesor real de la fibra	ISO 1766	2,6 mm (0,10 ")	
Total Mass	ISO 8543	3900 g/m ² (115 oz/yd ²)	
Peso Total	ISO 2424	500 g/m ² (14,7 oz/yd ²)	
Peso efectivo de fibra	ISO 8543	310 g/m ² (9,1 oz/yd ²)	
Densidad de fibra	ISO 8543	0,119 g/cm ³ (0,0516 lb/in ³)	
Densidad	ISO 1763	1580 /dm ² (132108,1 /yd ²)	
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0493-CPR-0002-02	
Comportamiento electrostático	ISO 6356	Antiestático (≤ 2 kV)	≤ 2 kV
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)	
Resistencia Térmica	ISO 8302	0,040 m ² •K/W	
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1	
Contenido de Pentaclorofenol		DL	
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Clasificación de lujo	EN 1307	LC1	
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL_w	ISO 10140	24 dB	
Absorción acústica - α_w	ISO 354	0.15	
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Intensive use	
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)	
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 5 ≥ 7	≥ 5
Solidez colores al agua - Manchado	ISO 105-E01	$\geq 2-3$	$\geq 2-3$
Solidez colores al agua - Cambio de color	ISO 105-E01	$\geq 3-4$	Plain: $\geq 3-4$ / Other ≥ 3
Solidez colores por rozamiento húmedo	ISO 105-X12	≥ 3	≥ 3
Solidez colores por rozamiento	ISO 105-X12	$\geq 3-4$	$\geq 3-4$
Estabilidad dimensional	EN 986	Valor medio obtenido : ≤ 0.20 %	
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett	Valor Requerido
Cradle to Cradle®		Bronce	
Certificado CRI Green Label Plus	-	GLP 1726	
GUI Fine Dust		Basic	
Certificado de Salud de los Materiales		Sí	
Total contenido reciclado		0 %	
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		7,78 kg CO ₂ e /m ²	
Global Green Tag		Nivel A	
Contenido de Ftalatos		100% Libre de ftalatos	
EPD		Sí	
ReStart® Listo		Sí	
Formatos y diseños			
Loseta	Tile 50 x 50 cm - 20 Losetas=5 m ² /caja - 48 cajas/pallet		
Número de diseños disponibles	31		



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (31/05/2022). Según el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.