

Ruby 70 / Ruby 70 Acoustic

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS	NORMAS	RUBY 70	RUBY 70 ACOUSTIC
CLASIFICACIÓN			
Clasificación	EN ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo compacto	-
	EN 651	-	Pavimento vinílico heterogéneo acústico
	EN ISO 10874	34/43	34
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I	-
Grupo de desgaste	EN 651	-	T
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Espesor total	EN ISO 24346	2.00 mm	3.00 mm
Peso total	EN ISO 23997	3000 g/m ²	2500 g/m ²
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.70 mm	0.70 mm
Tratamiento capa de uso		Top Clean™	Top Clean™
Formato	EN ISO 24341 Rollo	Aprox. 23 metros lineales x 200 cm Art. no. 25098/25145 ___ 3 dígitos del color	Aprox. 23 metros lineales x 200 cm Art. no. 25086/25148 ___ 3 dígitos del color
		Aprox. 23 metros lineales x 400 cm Art. no. 25099/25144 ___ 3 dígitos del color	-
CARACTERÍSTICAS MARCADO CE (EN 14041)			
Declaración de Prestaciones	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10	0131-0056-DoP-2015-01
Reacción al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	Cfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0.02 m ² K/W	Aprox. 0.04 m ² K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.3	μ ≥ 0.3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	Valor medio: ≤ 0.10 mm Mejor valor: 0.02 mm	Valor medio: ≤ 0.20 mm Mejor valor*: 0.11 mm
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717/2 NF S31-074	4dB Clase C	18dB Clase A
Resistencia al deslizamiento	UNE 41901	Clase 2	Clase 2
Patatas de mobiliario	EN 424	Sin daños	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10%	≤ 0.10%
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afecta	No afecta
Calefacción radiante		Idóneo	Idóneo
CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES			
Total emisiones COV	ISO 16000-9	≤ 100 μg/m ³ (trás 28 días)	≤ 100 μg/m ³ (trás 28 días)
COLORES			
		32	18

La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales. (19/06). * Para información - no vinculante. De acuerdo con el Reglamento Europeo N° 305/2011 para el Mercado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web www.tarkett.com. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener estas instrucciones.

Customs Tariff: 4820500000



Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %	Ref. No.	Welding Rod No.	NCS No.	LRV %
000	1287 182	S 3502-Y	36.40	034	1292 101	S 3030-Y20R	25.67	052	1287 443	S 2010-Y20R	41.54	075	1287 153	S 3020-Y20R	27.81
001	1291 367	S 5030-R90B	8.55	036	1287 713	S 4010-Y30R	28.52	055	1287 804	S 3020-R90B	26.95	076	1287 733	S 3010-Y20R	32.80
002	1287 421	S 2040-B	29.26	043	1287 278	S 4000-N	26.62	064	1287 283	S 2030-Y10R	40.29	077	1294 429	S 6010-Y30R	14.51
003	1287 119	S 2050-Y40R	28.29	044	1287 533	S 4502-R	22.53	068	1287 516	S 2040-G40Y	34.21	078	1287 685	S 2005-Y40R	51.64
004	1287 932	S 3050-B50G	16.01	045	1287 533	S 5502-Y	14.12	072	1287 333	S 6005-Y30R	77.74	079	1287 517	S 2050-Y80R	23.84
005	1287 132	S 1050-G60Y	49.23	046	1287 526	S 7000-N	7.93	073	1294 852	S 3020-Y10R	40.11	083	1289 258	S 5030-R90B	13.38
029	1287 285	S 3010-Y30R	40.36	049	1287 435	S 4005-G80Y	30.20	074	1287 505	S 2010-Y10R	21.62	110	1287 526	S 7000-N	8.74